



Un dispositif de détection adapté au tapis béton

(Variante de la version standard béton)

« Sans visualisation cabine »

Une antenne de détection

Système de prévention qui grâce à une seule antenne de détection sur le toit de la cabine du véhicule, indique la présence de la ligne électrique « haute tension » dans l'environnement du tapis avec asservissement de tous les mouvements de déplacement (la fonction Marche-Forcée permet le déblocage).

Seuil de détection

DANGER : seuil de détection signalé par alarmes visuelle et sonore - blocage tapis

La distance antenne – ligne 20kV intègre le déploiement total du tapis et les 3 mètres de sécurité.

Seuil de détection ajustable à l'installation

Le seuil de détection est réglé en usine et peut être ajusté sur site lors du montage permettant de figer le volume de protection (distance de détection) en fonction de l'utilisation.

Visualisation extérieure

- Située dans l'environnement du tapis, le boîtier de visualisation extérieure intègre la fonction marche-forcée.

Montage sur tous les types de tapis

Option : possibilité d'adjoindre un gyrophare ou de raccorder un gyrophare existant afin de signaler dans l'environnement du véhicule, la présence du Danger.

Remarque : Cette version ne possède pas de visualisation des alarmes en cabine



FABRICATION FRANCAISE