



**Un dispositif de détection
adapté
à la vis à vrac**

Une antenne de détection

Système de prévention qui grâce à une seule antenne de détection positionnée sur bras de vis, indique la présence de la ligne électrique « haute tension » dans l'environnement du véhicule avec asservissement des commandes de déplacement de la vis en détection.

1 niveau de sécurité = 1 seuil de détection

DANGER : seuil de détection signalé par alarmes visuelle et sonore - blocage du bras
La sensibilité de l'appareil est réglée pour une ligne de 20 kV.

Seuil de détection ajustable à l'installation

Le seuil de détection est réglé en usine mais possibilité au montage d'adapter et de figer le volume de protection (distance de détection) en fonction de l'utilisation.

1 boîtier de visualisation extérieure

Situé dans le coffre du distributeur, il permet au conducteur :

- la visualisation des Alarmes pour la prévention
- et la validation de la fonction marche-forcée



La mise sous tension de l'appareil s'effectue automatiquement sur le contact moteur auxiliaire (groupe indépendant) ou prise de mouvement.

Fonctions annexes :

- Possibilité de piloter, sur option, un **gyrophare à éclat rouge** afin de signaler la présence du Danger à l'extérieur du véhicule
- Déport en cabine d'une alarme visuelle ou sonore.



FABRICATION FRANCAISE